




**Importante:**  
A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso.  
La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.

### 6177 Andamio móvil plegable, conforme a la norma DIN EN 1004

Anchura de bastidor	0,80 m
Longitud de plataforma	1,90 m
Superficie trabajo	1,65×0,60 m
Altura de alcance	2,80 – 6,10 m
Altura del andamio	1,80 – 5,30 m
Altura de posición	0,80 – 4,10 m

- › El andamio que atraviesa puertas.
- › El **bastidor plegable** está equipado con articulaciones que permiten plegarlo en pocos segundos.
- › El bastidor plegable ya está montado en los elementos del bastidor.
- › ¡Existen tres combinaciones de montaje posibles! Con el sistema modular se puede llegar hasta una altura de alcance de 6,10 m.
- › Posibilidad de montaje en escaleras.
- › **Carga máxima admisible:** 200 kg (2,0 kN) carga repartida, equivale a 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), según el grupo de andamios 3, DIN EN 1004.



617703

### 6177 Combinaciones de montaje con estabilizador

- › Anchura de bastidor 0,80 m
- › Longitud de plataforma 1,90 m



	Módulo 1	Módulo 1+2	Módulo 1+2+3
<b>Denominación</b>	<b>617703</b>	<b>617705</b>	<b>617706</b>
<b>Altura de alcance</b> (aprox. m)	2,80	4,60	6,10
<b>Altura de andamio</b> (aprox. m)	1,80	3,80	5,30
<b>Altura de posición</b> (aprox. m)	0,80	2,60	4,10
<b>Lastre</b> Montaje interior, autoestable (kg)	0	0	0
<b>Lastre</b> Montaje interior, en pared (kg)	0	60*	100*
<b>Lastre</b> Montaje exterior, autoestable (kg)	0	0	0
<b>Lastre</b> Montaje exterior, en pared (kg)	0	60*	120*
<b>Tarifa 2020, IVA no incluido (€)</b>	<b>769,5</b>	<b>1.995</b>	<b>2.308,5</b>

\* Al utilizar dos tubos de soporte 707241 para su fijación a la pared no es necesario un lastre.